

ALFASKOP

Skrivare 4155

**S**krivaren ger utskrift från värddatorn eller kopior på information på dataskärmen. Maximal skrivhastighet är 125 rader per minut.



---

#### ALLMÄNT

---

Skrivaren kan anslutas till Styr-enhet 7005/7006 eller till Data-skärm 4110/7050. Den har traktor-matning och funktioner för formu-lärframmatning och vertikaltabule-ring. Skrivaren är dessutom ut-rustad med indikering för pappers-slut samt funktion för paritets-kontroll.

**ERICSSON** 

# Skrivare 4155

## TEKNISKA DATA 4155

Skrivhastighet:	100–125 rader/minut
Tecken per rad:	132 tecken
Teckenindelning:	10 tecken/tum
Raddelning:	6 eller 8 rader/tum
Pappersmatning:	Traktormatning
Pappersformat:	Minsta bredd 102 mm Största bredd 406 mm
Kopior:	Original och 4 kopior vid 45 g/m <sup>2</sup> pappersvikt Maximaltjocklek, papper och karbon, 0,4 mm
Teckenrepertoar:	96 tecken
Avstånd till styrenhet/ dataskärm:	Max 600 meter
Tillåten omgivningstemp.:	+10° till +40°C
Matningsspänning:	220 V, 50 eller 60 Hz, enfas, skyddsjord
Effektförbrukning:	230 W skrivande, 65 W viloläge
Ljudnivå:	65 dB A
Dimensioner: (inkl. stativ)	
Höjd	900 mm
Bredd	610 mm
Djup	780 mm
Vikt: (inkl. stativ)	53 kg